



# ELEKTROSOL®

Špeciálny viacúčelový čistiaci prostriedok elektrických a elektronických zariadení.

## POUŽITIE

ELEKTROSOL® zaisťuje bezporuchový chod všetkých ošetrovaných elektrických súčiastok. Rozpúšťa masť. Odplavuje prach a zmýva olej na doštičkách s plošnými spoji, vypínačoch, relé, zariadeniach na spracovanie dát, radaroch, prístrojových skrinách a kancelárskych zariadeniach. Najväčšie využitie nachádza pri čistení a údržbe elektromotorov. Vďaka svojmu chemickému zloženiu je neagresívny k väčšine plastových častí v elektropríemysle, pričom nezanecháva škvŕny a rýchlo sa vyparuje. Odparovanie je možné urýchliť použitím tlakového vzduchu.

## VÝHODY

- výborný pri čistení zle prístupných miest
- rýchlosť
- účinnosť
- nezanecháva škvŕny

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu pretrepte.
2. Nanášajte zo vzdialenosti cca 20–30 cm.
3. Vysychanie očisteného miesta urýchlite tlakovým vzduchom.
4. Pri bežnej izbovej teplote sa výrobok odparuje za 10–15 min.

## UPOZORNENIE

ELEKTROSOL® nie je možné aplikovať na zariadenie, ktoré je pod napätím.

## TECHNICKÉ DÁTA

Teplota varu	72 °C
Bod vznietenia	< -30 °C
Hustota (20 °C)	715 kg/m <sup>3</sup>
Tenzita pár (20 °C)	3175 mm Hg



## OBSAH

400 ml sprej

## SKLADOVÉ ČÍSLO

203 000

