



ELVO PASTA®

ELVO® PASTA je kontaktná elektricky vodivá pasta na syntetickej báze zabraňujúca oxidácii povrchov kontaktov, znižuje počiatkový odpor.

POUŽITIE

Ošetrované kontakty sú chránené pred okolitým vzduchom a vlhkosťou, predchádza vzniku oxidácie a korózie, vytvára plynotesný spoj poskytujúci vyššiu vodivosť. Použiteľný v širokom rozsahu teplôt. Obsahuje kovové častice napomáhajúce prenikať tenkú vrstvu oxidov, kde pôsobí ako elektrický most medzi vodičmi a zlepšuje elektrickú vodivosť. Špeciálne zloženie ELVO® PASTY je vhodné ako pre šraubované tak i pre kompresné spoje, kde predlžuje životnosť ako hliníkových tak medených kontaktov. Kontaktná pasta je kompatibilná s gumou, polyethylénom a ďalšími izolačnými materiálmi.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20 °C):	vazelína
Farba:	šedá
Bod vzplanutia:	> 200 °C
Hustota (20 °C):	1,1 g/cm ³
Viskozita:	241
Pracovná teplota:	-25 °C až +160 °C

SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • NO 1® • ELEKTROSOL®



NÁVOD NA POUŽITIE



1. Rozrežte kábel vhodným nástrojom. Pri práci používajte rukavice.



2. Na kábli označte dĺžku spojky a starostlivo ho odizolujte.



3. Drôtenou kefou obrúste hliníkový (medený) vodič. Očistný povrch zvyšuje kvalitu spoja. Pozlátené kontakty nebrúste!!! Používajte rozdielne kefy na hliníkové a medené káble.




4. Aplikujte dostatočné množstvo ELVO® PASTY ako na konektor, tak aj na vodič a spoje spojte.



5. Vložte kábel do spojky a spojkou otáčajte okolo káblu, aby došlo k rovnomernému rozprestretiu ELVO® PASTY. Po inštalácii dôkladne očistite izoláciu káblov od kontaktnej pasty.



6. Takto pripravený spoj zlisujte v tomto poradí a vizuálne skontrolujte.



OBSAH

Tuba 225 g

SKLADOVÉ ČÍSLO

259 000

