



NEOS®



Nerezový ochranný sprej je vynikajúci prostriedok proti korózii a vplyvom okolitého prostredia. NEOS® sa používa všade tam, kde je nutná veľmi kvalitná ochrana povrchu – hlavne pri opravách poškodených dielov z nerezu ako sú nádrže, potrubia, apod. použitie je možné aj na ostatných kovoch, dreve, keramike a väčšine plastických hmôt.

POUŽITIE

NEOS® sa používa všade tam, kde je nutná veľmi kvalitná ochrana povrchu – hlavne pri opravách poškodených dielov z nerezu ako sú nádrže, potrubia, apod. použitie je možné aj na ostatných kovoch, dreve, keramike a väčšine plastických hmôt.

VÝHODY

- ľahká aplikácia
- bezpečný k väčšine povrchov
- vysoko účinná ochrana

NÁVOD NA POUŽITIE

Sprej dobre pretrepte. Nanášajte zo vzdialenosti cca 25 cm na dobre odmastený a suchý podklad. Na záver otočte nádobku dnom hore a krátko prestrieknite ventil. Povrch je nelepivý za cca 10 minút, po 4–6 hodinách je už suchý a oteruvzdorný. Po 24 hodinách je povrch dokonalo vyzretý a znesie teploty až 300 °C.

TECHNICKÉ DÁTA

Bod vznetenia:	< -19 °C
Tenzita pár (20 °C):	24 kPa
Hustota (20 °C):	975 kg/ m ³

SÚVISIACE PRODUKTY

- TECHNOSOL®
- NO1®

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

203 250

