



NO 1®



NO 1® je organický odmasťovací a čistiaci prostriedok pre technické použitie. Je netoxický, veľmi účinný, dobre sa odparuje. Čistí zašpinené stroje, súčiastky a väčšinu povrchov od olejov, vazelín a hrubých nečistôt. Nahrádza chlórované uhľovodíky, benzín a ostatné toxické odmasťovadlá.

POUŽITIE

NO 1® sa používa k technickému čisteniu a odmasťovaniu v priemyslových podnikoch, autoopravovniach a pri všeobecnej údržbe. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením, je vhodný aj ako náplň umývacieho stola. Použitie štetca, kefy alebo tlaku výrazne zvyšuje účinnosť. Nepoškodzuje lakované plochy, kovy, sklo ani väčšinu plastických hmôt. Popri tukoch odstraňuje aj silikón, decht, niektoré lepidlá a tmely.

VÝHODY

Výborne čistí, je veľmi úsporný a univerzálny v použití. Dobre sa odparuje, zanecháva čistý suchý povrch.

ZLOŽENIE

Zmes vyšších alifatických uhľovodíkov, neobsahuje aromatické ani chlórované uhľovodíky

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

NO 1® odmasťuje pokožku, pri dlhšej práci používajte rukavice a ochranné okuliare. Dobre vetrajte.

PRVÁ POMOC

Pri vniknutí do očí vyplachujte veľkým prúdom vody, vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Pri požití vypite veľké množstvo vody, vyvolajte zvracanie. Po dlhodobom styku s pokožkou ju omyte vodou a ošetríte regeneračným krémom.

LIKVIDÁCIA

Zvyšky NO 1® je možné nechať spáliť v spaľovniach priemyselných odpadov, bez rizika vzniku toxických látok. Kúpeľ je možné regenerovať destiláciou.

TECHNICKÉ DÁTA

Bod varu:	175 – 228 °C
Hustota (20 °C):	755 kg/m ³
Tlak pár (20 °C):	1,0 KPa

SÚVISIACE PRODUKTY

• NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • VÝPUSTNÝ VENTIL • ROT 1,5L

OBSAH

25 l kanister
40 l kanister
200 l sud

SKLADOVÉ ČÍSLO

220 025
220 040
220 200

