



## NO 1<sup>®</sup> EX



**Veľmi rýchlo sa odparuje. Čistí zašpinené stroje, súčiastky a väčšinu povrchov od olejov, vazelín a hrubých nečistôt. Vedľa tukov a plastických mazív odstraňuje silikón, decht, niektoré lepidlá a tmely. Nanáša sa striekaním a natieraním. Použitie kefy alebo tlaku výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.**

### VLASTNOSTI A POUŽITIE

NO 1<sup>®</sup> EX sa používa k technickému čisteniu a odmasťovaniu v priemyselných podnikoch, autoopravovniach a pri všeobecnej údržbe. Nepoškodzuje lakované plochy, kovy, sklo ani väčšinu plastických hmôt. Vedľa tukov odstraňuje i silikón, decht, niektoré lepidlá a tmely.

### VÝHODY

- dobre čistí
- veľmi rýchlo sa odparuje
- zanecháva suchý povrch

### NÁVOD NA POUŽITIE

Diely môžeme odmasťovať ponorením, nanášaním štetcom, utierkou a pod. použitie štetca, kefy výrazne zvyšuje účinnosť čistenia. Pri práci dodržujte pokyny uvedené na etikete výrobku.

### LIKVIDÁCIA

Zvyšky NO 1<sup>®</sup> EX je možné nechať spaľiť v spaľovniach priemyslových odpadov bez rizika vzniku toxických látok. Kúpeľ je možné regenerovať destiláciou.

### TECHNICKÉ DÁTA

Hustota (20 °C): 670 kg/m<sup>3</sup>  
Bod vzplanutia: pod 0 °C  
Tenzita pár: 50 kPa

### SÚVISIACE PRODUKTY

• NR<sup>®</sup> • REK<sup>®</sup> • NOVÝ OTAVON<sup>®</sup> • VÝPUSTNÝ VENTIL

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanister	221 025
40 l kanister	221 040
200 l sud	221 200

