



NOVALON® 5000



Koncentrovaný nepenivý odmasťujúci a čistiaci prostriedok, Čistí všetky vode odolné povrchy. Vhodný pre priemyselné aplikácie, pre použitie v umývacích automatoch s ostrekovými tryskami, pre tlakové umývanie aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov. Ostraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje.

POUŽITIE

NOVALON® 5000 sa používa pre čistenie a odmasťovanie, umývanie dielenských strojov, odmasťovanie plechov pred zvaraním, veľmi vhodný pre použitie v umývacích automatoch s ostrekovými tryskami. Vhodný pre tlakové umývanie aj do ultrazvukových odmasťujúcich kúpeľov. Ostraňuje živočíšne a rastlinné tuky, minerálne oleje. Ak sa roztok zohreje na teplotu 85 °C, výrazne sa zvýši účinnosť.

OBLASŤ POUŽITIA

Strojárstvo: odmasťujúce kúpele, umývacie automaty, tlakové umývanie

Stavený priemysel: stroje a zariadenia

Ostatné: ultrazvukové odmasťujúce kúpele

SPÔSOB APLIKÁCIE

Riedi sa vodou podľa typu a miery znečistenia od 1 : 5 až 1 : 30. Pred použitím alebo riedením je nutné kvapalinu premiešať. Nanáša sa striekaním, natieraním alebo ponorením. Po niekoľkých minútach pôsobenia zvyšuje účinnosť. V prípade použitia u ľahkých kovov vyskúšajte reakciu s čisteným povrchom.

TECHNICKÉ DÁTA

Skupenstvo (20°C):	kvapalina
Farba:	číra
Zápach:	bez zápachu
Hodnota pH (20°C):	13,4
Teplota varu:	100 °C
Horľavosť:	nie je horľavina
Bod vznietenia:	neurčený
Relatívna hustota (20°C):	1,138 g/cm ³
Rozpustnosť:	vo vode rozpustný

SÚVISIACE PRODUKTY

- NR® • REK® • NOVÝ OTAVON® • PREČERPÁVACIA PUMPIČKA
- VÝPUSTNÝ VENTIL • RUČNÝ ROZPRAŠOVAČ 300 ML
- ROT 1,5L • ROT MAX 6 L

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
25 l kanister	233 225
40 l kanister	233 240
200 l sud	233 200

