



ŠPECIÁLNE SORBČNÉ TKANINY

SST 1000 a SST 2000



Špeciálne sorbčné tkaniny SST 1000 (saje vodu) a SST 2000 (nesaje vodu) majú vynikajúce sorbčné vlastnosti a sú nepriepustné. Používajú sa k zachytávaniu unikajúcich chemikálií zo strojov, prerazných nádrží a ako podložky pri opravách vozidiel na mokrých cestách.

POUŽITIE

SST 1000 a SST 2000 majú prvoradé použitie pri zmiernení dôsledkov ekologických havárií, ich likvidácii a ako účinná prevencia proti nim. Používajú sa k zachytávaniu kvapkajúcich mastných látok v autoservisoch, strojných dielňach, autobazároch (miesto vaní pod motory), k zachytávaniu škodlivých látok vytekajúcich z poškodených alebo prerazených sudov a nádrží. Veľmi často sa používajú pri práci strojov vo voľnej prírode v poľnohospodárstve, lesníctve a pri zemných prácach. SST sú veľmi obľúbené medzi dopravcami a vodičmi automobilov vďaka nepriepustnosti fólie, ktorá zaručuje pri práci na mokrej vozovke, že pracovník leží v suchu. SST 2000 umožňuje sorbciu ropných látok z vodných hladín.

SST 2000 – špeciálny sorbčný materiál pre likvidáciu ropných havárií z pevných povrchov a z vodných hladín. Nesaje vodu.

SST 1000 – univerzálny sorbčný materiál, výborne absorbuje olejové emulzie, vodné roztoky a ropné látky. Saje vodu.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Podľa typu likvidovanej kvapaliny použite osobné ochranné pomôcky.
2. SST rozložte na miesto aplikácie, kvapalinu nechajte vsiaknuť.
3. Po nasýtení SST odstráňte do vhodného obalu.
4. Podľa charakteru naabsorbované kvapaliny zlikvidujte.

UPOZORNENIE

Výrobok je netoxický a zdravotne nezávadný v nepoužitom stave. Vlastnosti nasýtenej tkaniny ovplyvnené vlastnosťami naabsorbovaných látok. Tieto látky sú určujúce pre spôsob likvidácie.

TECHNICKÉ DÁTA

Zloženie:	100% polypropylén
Sorbčná kapacita:	cca 5 l/1 ks (záleží na teplote a vlhkosti)
Bod vzplanutia čistej SST:	400 °C

OBSAH

SST 1000 univerzálna modrošedá 75 x 150 cm
SST 2000 hydrofóbná biela 75 x 150 cm

SKLADOVÉ ČÍSLO

790 100
790 200

