



TECHNOSOL®

Prípravok je vďaka svojej značnej univerzálnosti ideálnym čistiacim prostriedkom pre všetky oblasti priemyslu, v montážnych aj opravárenských dielňach. Odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel a tesniacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk obsahujúci nečistoty. Veľmi dobre sa uplatní pri príprave povrchu určeného k lepeniu, tmeleniu a lakovaniu.

POUŽITIE

TECHNOSOL® odstraňuje bez problémov zvyšky lepidiel a tesniacich hmôt, zatvrdnuté mazacie prostriedky, olej a tuk obsahujúci nečistoty. Je obzvlášť vhodný pri čistení diskových a bubnových brzd, brzdových doštičiek a obložení. Čistí listové pružiny, diely náhonov, brzdové pásy, radiacu automatiku, olejové pumpy, dynamá, štartéry, karburátory, vstrekovacie čerpadlá, elektrické súčiastky atď. TECHNOSOL® sa vďaka svojim dobrým penetračným a čistiacim účinkom veľmi dobre uplatní pri príprave povrchu určeného k lepeniu, tmeleniu alebo ďalším opravárenským a montážnym úkonom podobného charakteru.

VÝHODY

- veľmi jednoduché, účinné a rýchle použitie
- výborný pri čistení zle prístupných miest
- odmasťuje a čistí veľmi rýchlo
- po aplikácii rýchlo vysychá
- ošetrovaná plocha sa môže veľmi rýchlo používať

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pred použitím dózu pretrepať.
2. Nanášať zo vzdialenosti cca 20 - 30 cm.
3. Pri väčšom znečistení nechať pôsobiť dlhšiu dobu alebo, ak je to možné, hrubú nečistotu mechanicky odstrániť.
4. Postup možno opakovať niekoľkokrát.

UPOZORNENIE

TECHNOSOL® obsahuje horľavé zlúčeniny. Pred použitím vypnite elektrickú inštaláciu a zapnite ju až:

- po odparení všetkých tekutín alebo
- minimálne po 15 minútach po použití

DOPORUČENIE

TECHNOSOL® doporučujeme používať k príprave povrchu, ktorý sa bude lepiť, tmeliť alebo lakováť. Výrazne sa tak zvýši účinnosť prevádzaných operácií ako pri použití výrobkov firmy NOVATO®, tak výrobkov podobných.

OBSAH

600 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 500

