



## TL-TMEL®

**100% silikónový elastický tmel pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou priľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Použitelný v rozmedzí prevádzkových teplôt -45 °C až 190 °C.**

### POUŽITIE

TL-TMEL® vďaka svojim tesniacim vlastnostiam, vysokej priľnavosti a lepiacej schopnosti uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov vo všetkých oblastiach priemyslu, opravárstve a výrobe.

### VÝHODY

- vysoká priľnavosť
- dlhá životnosť
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- zaručuje vysokú kvalitu práce
- veľmi dobre lepí sklo, keramiku, lakované plochy, farebné kovy, oceľ, drevo, rôzne druhy umelých hmôt, silikónovú gumu a ďalšie materiály
- TL-TMEL® sa veľmi dobre nanáša pištoľou pri teplotách od -30 °C až do 55 °C.
- TL-TMEL® si zachováva trvalú pružnosť v rozmedzí teplôt -45 °C až 190 °C.
- Pre optimálne lepenie je lepšie zbaviť lepené plochy korózie a dobre odmastiť.

### PODMIENKY SKLADOVANIA

Pri skladovaní v suchu, chlade a vzduchovo utesnených tubách je skladová stabilita výrobkov 12 mesiacov.

### TECHNICKÉ DÁTA

Teplota spracovania:	od -30 °C do +55 °C
Doba vytvorenia šupky:	(20 °C) 10–25 min.
Teplná stálosť:	od -45 °C do +190 °C (krátkodobo +210 °C)
Bod vznietenia:	> 460 °C (DIN 51794)
Trvanlivosť:	12 mesiacov (bez prístupu vzduchu)
Stiahnuteľnosť:	3,5 % (DIN 52451h)

### SÚVISIACE PRODUKTY

• TECHNOSOL® • REMOVER® TAL • TL® PIŠTOĽ

OBSAH	SKLADOVÉ ČÍSLO
310 ml tuba transparentná	580 100
310 ml tuba biela	580 200
310 ml tuba čierna	580 300
310 ml tuba šedá	580 900

